
PLASSON SPAIN

FICHA TÉCNICA

PORTABRIDAS SDR17

Fecha emisión: 28/03/2024





DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	h1 (mm)	h4 (mm)	e (mm)	z2 (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
019400107	50	60	88	12	62	3	90	-	-	110,0000
019400119	63	75	102	14	70	3,8	106	16	32	0,1730
019400109	75	89	122	16	92	4,5	130	8	16	0,2600
019400121	90	105	138	17	100	5,4	140	6	12	0,3790
019400122	110	125	158	18	113	6,6	158	4	16	0,5750
019400123	125	132	158	18	141	7,4	183	4	8	0,6750
019400110	140	155	188	18	128	8,3	200	4	12	0,8600
019400042	160	175	212	18	155	9,5	207	4	8	1,3200
019400045	180	180	212	20	177	10,7	199	4	8	1,3000
019400126	200	232	268	24	133	11,9	199	4	8	2,1700
019400049	225	235	268	24	144	13,4	201	2	7	2,2600
019400128	250	285	320	25	148	14,8	220	2	6	3,6200
019400131	280	291	320	25	154	16,6	230	2	5	3,8100
019400133	315	335	370	25	166	18,7	242	1	2	5,2300
019400191	355	373	430	30	179	21,1	261	1	2	7,4200
019400193	400	427	483	33	196	23,7	290	1	1	10,4600
010030429	450	514	585	46	220	26,7	326-340	1	1	18,6700
010030430	500	530	585	46	234	29,7	330-360	1	1	19,7800
010030431	560	615	685	50	260	33,2	370-380	1	1	26,9400
010030432	630	642	685	50	270	37,4	360-375	1	1	30,3600

MATERIAL

Cuerpo	PE100

CARACTERÍSTICAS

-Características
•Peso reducido
•Durabilidad, larga vida útil.
•Gran flexibilidad y elasticidad, favoreciendo la utilización en algunas instalaciones, pero además aumentando la resistencia a los golpes de ariete con respecto a otros materiales.
•Resistencia a la corrosión y a la mayor parte de agentes químicos.
•Resistencia al impacto.
•Resistencia a las radiaciones ultravioletas
•Ausencia de sedimentos e incrustaciones, las paredes lisas disminuyen el depósito de algas u otro tipo de incrustaciones o adherencias.
•Resistencia a la Abrasión
•Baja perdida de carga, superficie lisa hace que la perdida de carga por rozamiento es casi nula con respecto a otros materiales.
•Inodoro, insípido y atóxico, por lo que lo hace idóneo para la conducción.
•Resistencia bacteriana.
•Insensible a la congelación.

FICHA TÉCNICA

-Temperaturas de Trabajo
Temperaturas de funcionamiento entre -10ºC y 45ºC.
-Presiones Nominales
Para accesorios SDR11:
•Agua PN16.
•Gas PN10.
Para accesorios SDR17:
•Agua PN10.
•Gas PN6.
-Normativa
Los accesorios cumplen con la Norma UNE EN12201-3 y UNE EN1555-3.