
FICHA TÉCNICA

PORTABRIDAS SDR11 **Fecha emisión: 29/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	h1 (mm)	h4 (mm)	e (mm)	z2 (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
019400116	20	27	45	7	62	2	85	-	-	30,0000
019400117	25	33	58	9	62	2,3	86	15	60	0,0390
019400105	32	40	68	10	62	2,9	86	10	50	0,0560
019400106	40	50	78	11	49	3,7	85	15	30	0,0870
019400108	50	61	88	12	62	4,6	90	15	30	0,1320
019400034	63	75	102	14	70	5,8	106	16	32	0,2020
019400035	75	89	122	16	94	6,8	129	9	18	0,3150
019400037	90	105	138	17	100	8,2	140	6	12	0,4700
019400039	110	125	158	18	113	10	160	4	16	0,7150
019400041	125	132	158	25	134	11,4	183	4	8	0,9020
019400111	140	155	188	25	128	12,7	200	4	12	1,2800
019400043	160	175	212	25	155	14,6	207	4	8	1,8350
019400046	180	180	212	30	170	16,4	202	4	8	1,9600
019400112	200	232	268	32	128	18,2	200	4	8	3,1300
019400050	225	235	268	32	135	20,5	201	3	7	3,2600
019400129	250	285	320	35	148	22,7	219	3	6	5,1800
019400132	280	291	320	35	144	25,4	231	2	5	5,5900
019400134	315	335	370	35	158	28,6	239	1	2	7,5750
019400192	355	373	430	40	176	32,2	260	1	2	10,7100
019400194	400	427	482	46	186	36,3	290	1	1	15,2450
010030433	450	514	585	60	220	40,9	326-340	1	1	25,6900
010030434	500	530	585	60	234	45,4	330-360	1	1	28,2000
010030435	560	615	685	60	260	50,8	370-380	1	1	39,2600
010030436	630	642	685	65	270	57,2	360-375	1	1	44,2600

MATERIAL

Cuerpo	PE100

CARACTERÍSTICAS

-Características
•Peso reducido
•Durabilidad, larga vida útil.
•Gran flexibilidad y elasticidad, favoreciendo la utilización en algunas instalaciones, pero además aumentando la resistencia a los golpes de ariete con respecto a otros materiales.
•Resistencia a la corrosión y a la mayor parte de agentes químicos.
•Resistencia al impacto.
•Resistencia a las radiaciones ultravioletas
•Ausencia de sedimentos e incrustaciones, las paredes lisas disminuyen el depósito de algas u otro tipo de incrustaciones o adherencias.
•Resistencia a la Abrasión
•Baja perdida de carga, superficie lisa hace que la perdida de carga por rozamiento es casi nula con respecto a otros materiales.

FICHA TÉCNICA

•Inodoro, insípido y atóxico, por lo que lo hace idóneo para la conducción.
•Resistencia bacteriana.
•Insensible a la congelación.
-Temperaturas de Trabajo
Temperaturas de funcionamiento entre -10ºC y 45ºC.
-Presiones Nominales
Para accesorios SDR11:
•Agua PN16.
•Gas PN10.
Para accesorios SDR17:
•Agua PN10.
•Gas PN6.
-Normativa
Los accesorios cumplen con la Norma UNE EN12201-3 y UNE EN1555-3.