
FICHA TÉCNICA

PORTABRIDAS SDR 11 CON CHAFLÁN PARA VÁLVULA DE MARIPOSA **Fecha emisión: 28/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	e (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
019411032	32	3	62	10	68	40	32	30	120	0,0600
019411040	40	3,7	62	11	78	50	40	30	120	0,0800
019411050	50	4,6	62	12	88	60	50	20	100	0,1300
019411063	63	6,2	70	14	102	75	63	20	80	0,2100
019411075	75	7,2	94	16	122	89	75	10	60	0,3200
019411090	90	8,7	100	17	138	105	90	5	45	0,4800
019411110	110	10,6	113	18	158	125	110	4	22	0,7100
019411125	125	12	134	25	158	132	125	4	22	0,9300
019411140	140	13,4	128	25	188	155	140	4	12	1,2600
019411160	160	15,4	155	25	212	175	160	4	12	1,6600
019411200	200	19,2	128	32	268	232	200	4	12	3,1400
019411250	250	23,9	138	35	320	285	250	3	6	5,2500
019411315	315	30,1	158	40	370	335	315	1	4	8,0500

MATERIAL

Cuerpo	PE100

CARACTERÍSTICAS

-Características
•Peso reducido
•Durabilidad, larga vida útil.
•Gran flexibilidad y elasticidad, favoreciendo la utilización en algunas instalaciones, pero además aumentando la resistencia a los golpes de ariete con respecto a otros materiales.
•Resistencia a la corrosión y a la mayor parte de agentes químicos.
•Resistencia al impacto.
•Resistencia a las radiaciones ultravioletas
•Ausencia de sedimentos e incrustaciones, las paredes lisas disminuyen el depósito de algas u otro tipo de incrustaciones o adherencias.
•Resistencia a la Abrasión
•Baja perdida de carga, superficie lisa hace que la perdida de carga por rozamiento es casi nula con respecto a otros materiales.
•Inodoro, insípido y atóxico, por lo que lo hace idóneo para la conducción.
•Resistencia bacteriana.
•Insensible a la congelación.
-Temperaturas de Trabajo
Temperaturas de funcionamiento entre -10ºC y 45ºC.
-Presiones Nominales
Para accesorios SDR11:
•Agua PN16.
•Gas PN10.

FICHA TÉCNICA

Para accesorios SDR17:
•Agua PN10.
•Gas PN6.
-Normativa
Los accesorios cumplen con la Norma UNE EN12201-3 y UNE EN1555-3.