
FICHA TÉCNICA

CURVA 22º SDR17 **Fecha emisión: 29/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	e (mm)	le1 (mm)	z1 (mm)	Peso [kg]
010102704	50	3	80	140	0,1600
010102706	63	3,8	90	150	0,2600
010102708	75	4,5	100	155	0,3600
010102376	90	5,4	100	180	0,5800
010102378	110	6,6	120	219	1,1200
010102380	125	7,4	150	225	1,4800
010102382	140	8,3	150	231	1,9800
010102383	160	9,5	150	239	2,4200
010102385	180	10,7	150	247	3,2000
010102711	200	11,9	150	255	4,1000
010102387	225	13,4	150	266	5,3400
010102713	250	14,8	250	385	9,3000
010102391	280	16,6	250	400	12,3000
010102715	315	18,7	250	460	17,7000
010102716	355	21,1	300	540	26,0000
010102718	400	23,7	300	560	34,0000
010102720	450	26,7	300	580	39,1000
010102722	500	29,7	350	650	54,0000
010102724	560	33,2	350	680	70,3000
010102726	630	37,4	350	730	95,8000
010022355	710	42,1	400	900	222,0000
010022369	800	47,4	400	950	312,0000
010022380	900	53,3	450	1150	428,0000
010022387	1000	59,3	450	1200	560,0000

MATERIAL

Cuerpo	PE100

CARACTERÍSTICAS

•Peso reducido
•Durabilidad, larga vida útil.
•Gran flexibilidad y elasticidad, favoreciendo la utilización en algunas instalaciones, pero además aumentando la resistencia a los golpes de ariete con respecto a otros materiales.
•Resistencia a la corrosión y a la mayor parte de agentes químicos.
•Resistencia al impacto.
•Resistencia a las radiaciones ultravioletas
•Ausencia de sedimentos e incrustaciones, las paredes lisas disminuyen el depósito de algas u otro tipo de incrustaciones o adherencias.
•Resistencia a la Abrasión
•Baja perdida de carga, superficie lisa hace que la perdida de carga por rozamiento es casi nula con respecto a otros materiales.
•Inodoro, insípido y atóxico, por lo que lo hace idóneo para la conducción.

•Resistencia bacteriana.
•Insensible a la congelación.

Temperaturas de Trabajo

Temperaturas de funcionamiento entre -10ºC y 45ºC.

Presiones Nominales

Para accesorios SDR17:
•Agua PN10.
•Gas PN6.

Normativa

Los accesorios cumplen con la Norma UNE EN12201-3 y UNE EN1555-3.