
PLASSON SPAIN

FICHA TÉCNICA

ENLACE MIXTO ROSCA MACHO **Fecha emisión: 29/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	R (inch)	H (mm)	E (mm)	I (mm)	I2 (mm)	Ud. [bolsa]	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
100200020005	20	1/2"	70	41	45	16	10	125	500	0,0409
100200020007	20	3/4"	71	41	45	17	10	100	600	0,0414
100200025005	25	1/2"	75	47	48	16	10	100	400	0,0519
100200025007	25	3/4"	76	47	48	17	10	100	400	0,0520
100200025010	25	1"	78	47	48	19	10	100	350	0,0550
100200032007	32	3/4"	82	58	55	17	5	70	280	0,0830
100200032010	32	1"	84	58	55	19	5	70	280	0,0862
100200032013	32	1 1/4"	86	58	55	21	5	70	280	0,0900
100200032015	32	1 1/2"	86	58	55	21	5	65	240	0,0944
100200032020	32	2"	97	58	55	25	5	50	160	0,1380
100200040010	40	1"	104	70	73	19	1	50	160	0,1450
100200040013	40	1 1/4"	106	70	73	21	1	40	135	0,1485
100200040015	40	1 1/2"	106	70	73	21	1	40	130	0,1520
100200040020	40	2"	110	70	73	25	1	40	130	0,1600
100200050010	50	1"	125	85	78	19	1	25	100	0,2380
100200050013	50	1 1/4"	122	85	78	21	1	25	100	0,2335
100200050015	50	1 1/2"	114	85	81	21	1	25	100	0,2260
100200050020	50	2"	118	85	81	25	1	15	90	0,2320
100200063015	63	1 1/2"	125	103	92	19	1	10	50	0,3770
100200063020	63	2"	129	103	92	25	1	10	50	0,3670

MATERIAL

Cuerpo	Polipropileno (PP), copolímero de alta calidad
Material Junta Elastómera	NBR
Cuerpo y Racor	Polipropileno (PP), copolímero de alta calidad
Casquillo y Arandela de Apriete y Separación	Acetal (POM)
Junta Elastómera	NBR
Roscas	PP

CARACTERÍSTICAS

Temperaturas de Trabajo

Los accesorios no están diseñados para usarse en canalizaciones de agua caliente, soportan las mismas temperaturas que la tubería de PE.

Los accesorios soportan temperaturas bajo 0ºC.

Resistencia a las Sustancias Químicas

Los accesorios Serie 1 PLASSON llevan de manera estándar anillos y arandelas de separación y agarre en poliacetal y juntas elastoméricas en NBR que son aptos para agua de consumo humano.

Presiones de Funcionamiento y Certificados de Calidad

Toda la gama de los accesorios Serie 1 PLASSON ha sido ensayada y aprobada bajo los requerimientos de la ISO17885 (reemplaza la ISO14236) para PN 16 bar, así como AS/NZS4129, UNI9561, NEN3258, AS1722, DIN8076.

FICHA TÉCNICA

La resistencia a tracción de los accesorios de PVC y universales ha sido probada por medio de pruebas de presión en tubos de UPVC/PP con una presión de operación de 25 bar durante al menos 1 hora.

Roscas

Todas las roscas cumplen las normas ISO - 7/1, DIN 2999.
Todas las roscas macho son cónicas.
Todas las roscas hembra son paralelas.