
FICHA TÉCNICA

TE MIXTA PE - SALIDA ROSCA HEMBRA **Fecha emisión: 29/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	Rp (inch)	H (mm)	E (mm)	I (mm)	I2 (mm)	A (mm)	Ud. [bolsa]	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
101400020005	20	1/2"	123	41	45	17	43	10	90	180	0,0842
101400020007	20	3/4"	123	41	45	18	46	10	90	180	0,0875
101400020010	20	1"	123	41	45	21	52	10	90	180	0,0990
101400025005	25	1/2"	134	47	48	17	46	5	75	150	0,1050
101400025007	25	3/4"	134	47	48	18	46	5	70	140	0,1070
101400025010	25	1"	134	47	48	21	54	5	70	140	0,1140
101400032007	32	3/4"	152	58	54	18	52	5	60	120	0,1720
101400032010	32	1"	152	58	54	21	55	5	50	100	0,1830
101400032013	32	1 1/4"	152	58	54	24	63	5	35	70	0,2150
101400040010	40	1"	192	70	70	21	65	1	30	65	0,3040
101400040013	40	1 1/4"	192	70	70	24	73	1	30	65	0,3330

MATERIAL

Cuerpo	Polipropileno (PP), copolímero de alta calidad
Material Junta Elastómera	NBR
Cuerpo y Racor	Polipropileno (PP), copolímero de alta calidad
Casquillo y Arandela de Apriete y Separación	Acetal (POM)
Junta Elastómera	NBR
Anillo de Refuerzo	Acero inoxidable rosca hembra de 1 1/4" a 2"
Roscas	PP

CARACTERÍSTICAS

Temperaturas de Trabajo

Los accesorios no están diseñados para usarse en canalizaciones de agua caliente, soportan las mismas temperaturas que la tubería de PE.

Los accesorios soportan temperaturas bajo 0ºC.

Resistencia a las Sustancias Químicas

Los accesorios Serie 1 PLASSON llevan de manera estándar anillos y arandelas de separación y agarre en poliacetal y juntas elastoméricas en NBR que son aptos para agua de consumo humano.

Presiones de Funcionamiento y Certificados de Calidad

Toda la gama de los accesorios Serie 1 PLASSON ha sido ensayada y aprobada bajo los requerimientos de la ISO17885 (reemplaza la ISO14236) para PN 16 bar, así como AS/NZS4129, UNI9561, NEN3258, AS1722, DIN8076.

La resistencia a tracción de los accesorios de PVC y universales ha sido probada por medio de pruebas de presión en tubos de UPVC/PP con una presión de operación de 25 bar durante al menos 1 hora.

Roscas

Todas las roscas cumplen las normas ISO - 7/1, DIN 2999.

Todas las roscas macho son cónicas.

Todas las roscas hembra son paralelas.