
FICHA TÉCNICA

ENLACE UNIVERSAL DE REPARACIÓN **Fecha emisión: 28/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	H (mm)	E (mm)	I (mm)	Ud. [bolsa]	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
176100014018	14-18	180	54	119	1	1	120	0,2200
176100019022	19-22	180	58	119	1	1	90	0,2500
176100024028	24-28	200	66	133	1	1	56	0,3450
176100031035	31-35	210	76	143	1	1	40	0,4670
176100040043	40-43	250	89	151	1	1	30	0,7170
176100048051	48-51	270	101	158	1	1	20	0,9680
176100060064	60-64	310	120	176	1	1	10	1,5170

MATERIAL

Cuerpo	Polipropileno (PP), copolímero de alta calidad
Material Junta Elastómera	NBR
Cuerpo y Racor	Polipropileno (PP), copolímero de alta calidad
Casquillo y Arandela de Apriete y Separación	Acetal (POM) con dientes metálicos
Junta Elastómera	NBR

CARACTERÍSTICAS

Accesorios de Compresión Mecánicos que permiten realizar la unión y reparación de cualquier tubería de metal y plástica (PE, PP, PEXPVC-U, ABS, PB, PP-R, Plomo, Cobre, Acero Galvanizado) para sistemas de distribución de agua a presión PN16. Fabricados en PP block copolímero y casquillo interior anti-retráctil de acetal (POM) con dientes de acero inoxidable, materias primas vírgenes no recicladas y sin aditivos. Los accesorios incorporan una junta tórica XXL en EPDM que compensa los defectos de la tubería y una doble junta de seguridad en EPDM.

Permiten una longitud de reparación de 119 mm a 176 mm para diámetros entre 14-64 mm.

Temperaturas de Trabajo
Los accesorios no están diseñados para usarse en canalizaciones de agua caliente, soportan las mismas temperaturas que la tubería de PE.
Los accesorios soportan temperaturas bajo 0ºC.
Resistencia a las Sustancias Químicas
Los accesorios Serie 1 PLASSON llevan de manera estándar anillos y arandelas de separación y agarre en poliacetal y juntas elastoméricas en NBR que son aptos para agua de consumo humano.
Presiones de Funcionamiento y Certificados de Calidad
Toda la gama de los accesorios Serie 1 PLASSON ha sido ensayada y aprobada bajo los requerimientos de la ISO17885 (reemplaza la ISO14236) para PN 16 bar, así como AS/NZS4129, UNI9561, NEN3258, AS1722, DIN8076.
La resistencia a tracción de los accesorios de PVC y universales ha sido probada por medio de pruebas de presión en tubos de UPVC/PP con una presión de operación de 25 bar durante al menos 1 hora.
Roscas
Todas las roscas cumplen las normas ISO - 7/1, DIN 2999.

Todas las roscas macho son cónicas.
Todas las roscas hembra son paralelas.