
FICHA TÉCNICA

VÁLVULAS POLIAMIDA DE ESFERA SALIDA ROSCA HEMBRA **Fecha emisión: 28/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	DN (mm)	H (mm)	E (mm)	I (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	B (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
0370300005	15	97	53	17	27	954	36	-	72	0,1800
0370300007	20	97	53	18	27	954	36	20	72	0,1745
0370300010	25	116	64	21	33	64	46	20	72	0,3125
0370300013	32	118	73	20	36	70	55	15	48	0,3930
0370300015	40	144	91	24	45	87	65	10	30	0,7120
0370300020	50	162	100	29	53	97	75	5	24	0,9180

MATERIAL

Cuerpo	Poliamida (PA) reforzada con fibra de vidrio
Cuerpo, Conectores, Eje y Maneta	PA reforzada de Fibra de Vidrio
Bola	PP reforzado de Fibra de Vidrio
Asiento	LLDPE
Juntas	EPDM

CARACTERÍSTICAS

Características y Ventajas

- No metálica. Lead Free.
- Probadas al 100%.
- Paso total, minimizando la pérdida de carga.
- Opcional con purgas.
- Diseño de gran resistencia. Maneta desmontable y bloqueo de seguridad. Cierre en sentido horario.
- Doble junta en el eje para evitar fugas.
- Aprobadas para agua potable.
- Diseño excelente.
- Cuerpo de Poliamida reforzada con fibra de vidrio.


Roscas

Las Roscas son Rc de acuerdo a la ISO 7/1 o NPT.

Presión Máxima de operación (MOP)

PN16 / 231 PSI

FICHA TÉCNICA



1 Cuerpo
2 Conectores
4 Eje
9 Maneta
— PA reforzada de Fibra de Vidrio

3 Bola. PP reforzada de Fibra de Vidrio

5 Asiento. LLDPE

6
7
8 — Juntas. EPDM