
FICHA TÉCNICA

014910402 - REDUCCIÓN 40 X 20 MM SDR11 **Fecha emisión: 28/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	d1 (mm)	d2 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
014910402	40	20	3,7	1,9	115	49	41	10	40	0,0350

MATERIAL

Cuerpo	PE100

CARACTERÍSTICAS

-Características
•Peso reducido
•Durabilidad, larga vida útil.
•Gran flexibilidad y elasticidad, favoreciendo la utilización en algunas instalaciones, pero además aumentando la resistencia a los golpes de ariete con respecto a otros materiales.
•Resistencia a la corrosión y a la mayor parte de agentes químicos.
•Resistencia al impacto.
•Resistencia a las radiaciones ultravioletas
•Ausencia de sedimentos e incrustaciones, las paredes lisas disminuyen el depósito de algas u otro tipo de incrustaciones o adherencias.
•Resistencia a la Abrasión
•Baja perdida de carga, superficie lisa hace que la perdida de carga por rozamiento es casi nula con respecto a otros materiales.
•Inodoro, insípido y atóxico, por lo que lo hace idóneo para la conducción.
•Resistencia bacteriana.
•Insensible a la congelación.
-Temperaturas de Trabajo
Temperaturas de funcionamiento entre -10ºC y 45ºC.
-Presiones Nominales
Para accesorios SDR11:
•Agua PN16.
•Gas PN10.
Para accesorios SDR17:
•Agua PN10.
•Gas PN6.
-Normativa
Los accesorios cumplen con la Norma UNE EN12201-3 y UNE EN1555-3.