# FICHA TÉCNICA

**8638270059008016 - REDUCCIÓN HYMAX GRIP 59-87 X 80-106 MM PN16** **Fecha emisión: 16/04/2024**




## DIMENSIONES

| Código Producto | DN (mm) | Rango 1 (mm) | Antes de Quitar Capa Interna 1 (mm) | Después de Quitar Capa Inerna 1 (mm) | Rango 2 (mm) | Antes de Quitar Capa Interna 2 (mm) | Después de Quitar Capa Inerna 2 (mm) | PN (bar) | A Min (mm) | H (mm) | L (mm) | D (mm) | Tornillos | G-Max1 (mm) | G-Max2 (mm) | Par de Apriete (Nm) | Ud. [caja] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8638270059008016 | 65x80 | 59-87 | 59-76 | 75-87 | 80-106 | 80-95 | 94-106 | 16 | 20 | 230 | 302 | 176 | 2 - M14 | 140 | 140 | 90 | 1 | 10,0000 |

## MATERIAL

| | |
|---|---|
| Cuerpo | Fundición Hierro Dúctil ASTM A536 grado 60-40-55 |
| Anillos de Compresión | 40-80 mm Acero Fundido ASTM A216 WCB y 100-300 mm Fundición Hierro Dúctil ASTM A536 grado 60-40-18 |
| Junta Hidráulica | EPDM |
| Tornillos, Tuercas y Arandelas | Acero Inoxidable AISI 304 y tratamiento anti-gripado molecular en seco (MAG) |
| Puente | Acero Inoxidable AISI 304/316 |
| Elemento Grip | Metálico y plástico |
| Recubrimiento | 100% Epoxy de alta resistencia a la corrosión |

## CARACTERÍSTICAS

Accesorio que se usa para unir tuberías. Adecuado para los materiales: Fundición Dúctil, Hierro Fundido, Acero, PVC, Cemento, GRP y PE-PP.

Todos los productos cumplen y pasan las exigencias de las normativas NSF-61 y NSF-372.

**Deflexión Dinámica:** Hasta 4º por lado (un único lado para el Adaptador a Brida)
**Presión de Trabajo:** 16 Bar
**Presión de Ensayo:** 24 Bar
**Temperatura de Trabajo:** - 30º a + 50ºC
**Test vacío:** 0,8 Bar
**Certificaciones:**
Los accesorios Krausz están acreditados y aprobados por muchas de las normativas de cumplimiento internacional, que evidencian la compatibilidad con agua potable de juntas (sellado y conexión).

# FICHA TÉCNICA

Certificado Alemán SKZ