
FICHA TÉCNICA

894-825-10270-16 - HYMAX GRIP 23 CODO 90º (271-293) PN16 **Fecha emisión: 29/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	DN (mm)	Tolerancia 1 (mm)	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Tornillos	G-Max1 (mm)	Par de Apriete (Nm)	Ud. [caja]	Peso [kg]
894-825-10270-16	250	23	16	790	422	531	2 - M16	124	200	1	59,9200

MATERIAL

Cuerpo	Fundición Hierro Dúctil ASTM A536 grado 60-40-64
Anillos de Compresión	40-80 mm Acero Fundido ASTM A216 WCB y 100-300 mm Fundición Hierro Dúctil ASTM A536 grado 60-40-18
Junta Hidráulica	EPDM
Tornillos, Tuercas y Arandelas	Acero Inoxidable AISI 304 y tratamiento anti-gripado molecular en seco (MAG)
Puente	Acero Inoxidable AISI 304/316
Elemento Grip	Metálico y plástico
Recubrimiento	100% Epoxy de alta resistencia a la corrosión

CARACTERÍSTICAS

Accesorio que se usa para unir tuberías. Adecuado para los materiales: Fundición Dúctil, Hierro Fundido, Acero, PVC, Cemento, GRP y PE-PP.

Todos los productos cumplen y pasan las exigencias de las normativas NSF-61 y NSF-372.

Deflexión Dinámica: Hasta 4º por lado (un único lado para el Adaptador a Brida)
Presión de Trabajo: 16 Bar
Presión de Ensayo: 24 Bar
Temperatura de Trabajo: - 30º a + 50ºC
Test vacío: 0,8 Bar
Certificaciones:
Los accesorios Krausz están acreditados y aprobados por muchas de las normativas de cumplimiento internacional, que evidencian la compatibilidad con agua potable de juntas (sellado y conexión).

Certificado Alemán SKZ