
FICHA TÉCNICA

273-66-0198-12 - EZMAX 20 (198-218 MM) ANCHO 300 MM PN12 **Fecha emisión: 29/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	DN (mm)	Rango 1 (mm)	Tolerancia 1 (mm)	PN (bar)	Ancho (mm)	H (mm)	Tornillos	Par de Apriete (Nm)	Ud. [caja]	Peso [kg]
273-66-0198-12	200	198-218	20	12	300	303	2 - M14	130	1	6,6000

MATERIAL

Cuerpo	Acero Inoxidable AISI 303/304
Junta Hidráulica	EPDM
Tornillos, Tuercas y Arandelas	Acero Fundido AISI 304
Puente	Acero Inoxidable AISI 304
Cierre	Acero Fundido AISI 304

CARACTERÍSTICAS

Abrazadera que se usa para reparar tuberías. Adecuado para los materiales: Fundición Dúctil, Hierro Fundido, Acero, PE-PP, PVC, Cemento, PRFV.
Todos los productos cumplen y pasan las exigencias de las normativas NSF-61 y NSF-372.

Presión de Trabajo:
• DN 1,5” – 6” / Rango 47 – 194 mm:16 Bar
• DN 6” – 12” / Rango 198 – 365 mm:12 Bar
• DN 14” – 24” : 10 Bar

Presión de Ensayo:
• DN 1,5” – 6” / Rango 47 – 194 mm:24 Bar
• DN 6” – 12” / Rango 198 – 365 mm:18 Bar
• DN 14” – 24” : 15 Bar

Temperatura de Trabajo:
• En continuo: -30°C a +85°C
• Puntualmente: hasta 100°C

Test vacío:
• 0,8 Bar

Certificaciones
Los accesorios Krausz están acreditados y aprobados por muchas de las normativas de cumplimiento internacional, que evidencian la compatibilidad con agua potable de juntas (sellado y conexión).