




Fecha emisión: 20/04/2024

FICHA TÉCNICA

493107040015 - RACORD PE/LATÓN HEMBRA 40 MM X 1-1/2"





DIMENSIONES

Código Producto	d	R	Е	L	L2	Ud.	Ud.	Peso
	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	[pequeña]	[caja]	[kg]
493107040015	40	1 1/2"	55	72	21	10	48	0,3170

MATERIAL

Cuerpo PE100 (MRS100), 100% material virgen

Racor Latón (CW617) Rosca Latón (CW617)

CARACTERÍSTICAS

Presiones de Trabajo

Presión máximo de trabajo para Agua 16 bar.

Aplicaciones

Racor PE/Latón se usan en redes de distribución de agua, tanto para agua potable como para aplicaciones industriales, siempre que sea necesario conectar diferentes materiales o dos tuberías de diferentes diámetros.

Certificados y Homologaciones

Láton cumple con la UNE EN 12168. Spigot de PE cumple con la UNE EN 12201-3.

Certificado para agua potable.

Todos los productos son fabricados bajo el sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001.

Certificación del Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001.

Roscas

Roscas cónicas de acuerdo con la UNE EN 10226-1 y la ISO 7/1.

Spigot del accesorio, de acuerdo con la UNE EN 12201-5, PE100 SDR11 PN16 Agua.

Roscas hembras de PE, reforzados con anillo de acero inoxidable AISI 304.

Nota: *Nuevo diseño, artículos acabados en N. Todos los artículos se irán cambiado de manera gradual y programada. Hasta que el cambio se haga efectivo al 100% pueden existir mezclas de artículos dentro de un mismo artículo.

**La pieza del latón cubre toda la parte del PE en los racord no acabados en N.

www.plasson.es