FICHA TÉCNICA

1550160150 - TRANSICIÓN VICTAULIC PE/AC 160 MM X DN150 6" **Fecha emisión: 18/04/2024**



DIMENSIONES

Código Producto	DE (mm)	DN (mm)	Ø	L (mm)	Ud. [caja]	Peso [kg]
1550160150	160	150	610	610	1	10,5000

MATERIAL

Cuerpo	PE100 (MRS100), 100% material virgen
Racor	Acero al carbono
Junta	NBR

CARACTERÍSTICAS

Presiones de Trabajo
Presión máximo de trabajo para Agua 16 bar.
Aplicaciones
Racor PE/Latón se usan en redes de distribución de agua, tanto para agua potable como para aplicaciones industriales, siempre que sea necesario conectar diferentes materiales o dos tuberías de diferentes diámetros.
Certificados y Homologaciones
Láton cumple con la UNE EN 12168. Spigot de PE cumple con la UNE EN 12201-3.
Certificado para agua potable.
Todos los productos son fabricados bajo el sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001.
Certificación del Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001.
Roscas
Roscas cónicas de acuerdo con la UNE EN 10226-1 y la ISO 7/1.
Spigot del accesorio, de acuerdo con la UNE EN 12201-5, PE100 SDR11 PN16 Agua.
Roscas hembras de PE, reforzados con anillo de acero inoxidable AISI 304.