
FICHA TÉCNICA

21010160L0ES - VÁLVULA PE ESFERA CON TULIPA 160 MM **Fecha emisión: 29/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	E (mm)	E1 (mm)	X (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	C (mm)	A (mm)	dp (mm)	s (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
21010160L0ES	160	200	110	200	85	61	550	182	93	90	146	86	16	1	2	7,0000

MATERIAL

Cuerpo	PE100
Tulipa	ABS
Organo Maniobra	PP Reforzado
Eje	PP Reforzado
Bola	PP Reforzado
Junta	NBR

CARACTERÍSTICAS

-Temperatura de funcionamiento
La temperatura de funcionamiento de las válvulas de PLASSON es de -20ºC a 40ºC.
-Presión de operación (MOP)
Las válvulas de bola de Polietileno de PLASSON están diseñadas para una presión máximas de operación (MOP) de 16 bar en instalaciones de agua potable y de 10 bar para instalaciones de gas con tuberías PE100 SDR11.
-Especificaciones
Compatible frente a tuberías PE80 y PE100 a presión de servicio de agua y gas.
-Normativa
El diseño, las pruebas y el control de calidad de las válvulas de bola PE de PLASSON se efectúan de conformidad a las normativas internacionales y europeas En 1555, EN12201, ISO DIS 10933, NFT 54-067.
Los extremos spigot PE100 SDR11 de la válvula se pueden soldar a tope con tubos PE conformes a la En 1555-2 o unirse mediante accesorios electrosoldables de PE conformes a la En 1555-3. Dispone de código de barras con trazabilidad según ISO 12176-4.