
FICHA TÉCNICA

TRDECAC032 - TRANS PE/AC 32 MM X 1" **Fecha emisión: 29/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	dn PE	SDR	dn Acero	C (mm)	B +/- 5 (mm)	A +/- 5 (mm)	MOB (bar)	Ud. [caja]	Peso [kg]
TRDECAC032	32	SDR11 PE100	1"	40	250	200	10	10	0,8120

MATERIAL

Tubo Plástico	PE
Tubo Metal	Acero API 5L Grado 3 Espesor Estándar Zincado
Sistema Fijación	Acero

CARACTERÍSTICAS

Partes Integrantes

Las Transiciones forman un conjunto manufacturado y se utilizan para efectuar la transición PE-Ac o PE-Cu de la parte enterrada – parte vista de la instalación receptora.

Una Transición está formada por:

-Cuerpo base, transición.
-Tubo de Cu o Ac.
-Tubo de PE.
-Termorretráctil (En transiciones enterrables).

Ensayos para la Aprobación de Producto

Los tallos y las transiciones han sido sometidos a los ensayos indicados en la norma UNE 60405 y el RP 5304.

Para la aprobación inicial del producto, hemos sometido al tallo y a la transición a los ensayos que se describen a continuación:

1) Estanquidad.
2) Ciclos de temperatura.
3) Tracción a carga constante.
4) Prueba hidráulica de corta duración.
5) Resistencia a la presión hidráulica interior.
6) Ensayo de estanquidad a la presión interior bajo solicitación mecánica a lexión (Ensayo de curvatura).

Los tallos y las transiciones son MOP 10 bar y disponen de certificación de productos N por AENOR hasta DN 160 mm.