FICHA TÉCNICA

BERBTE025L - VÁLV 3 VÍAS PUERTO L ROSCA 3/4" **Fecha emisión: 18/04/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	L (mm)	DN (mm)	A (mm)	C (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	E (mm)	Z (mm)	Ud. [caja]	Ud. [pequeña]	Peso [kg]
BERBTE025L	3/4"	20,0	20	120	51,5	60,0	63,0	70,0	126	10	5	0,9230

MATERIAL

Cuerpo PVCu

CARACTERÍSTICAS

- Presión máxima de trabajo:
• DN 16-63mm: PN16
• DN 75-110mm: PN10
• Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar
• Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención:0,5bar
- Materiales:
• Cuerpo
PVC-U250 (cloruro de polivinilo no plastificado) en cumplimiento de las normativas DIN-BS-UNI-AFNOR, KIWA, etc.
• Juntas
1) EPDM. Dureza: Shore 70, otras durezas bajo consulta.
2) FPM. Dureza: Shore 70, otras durezas bajo consulta.
• Muelles
1) Núcleo de acero inoxidable 316 recubierto PTFE
2) Núcleo de acero inoxidable 316 recubierto de Teflón
• Juntas (bola)
1) PTFE
2) PE
- Marcado:
Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:
• Plasson (registrada en la mayoría de países)
• Diámetro de conexión, DN
• Presión Nominal, PN
• Tipo de material
- Roscas:
Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.