
FICHA TÉCNICA

FDRPFHF2250 - VÁLV MARIPOSA EMB SERIE H 225 MM DN200 PN10 **Fecha emisión: 29/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	L (mm)	DN (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	E (mm)	Z (mm)	Nº tornillos	MxL	Ud. [caja]	Ud. [pequeña]	Peso [kg]
FDRPFHF2250	225	119	200	400	140	215	83	340	87,0	8	M20x200	1	1	15,5200

MATERIAL

Cuerpo	PVCu
Maneta	PVCu
Junta	EPDM
Disco	PVCu
Vástago	Acero inoxidable AISI 420b

CARACTERÍSTICAS

- Presión máxima de trabajo:
• DN 16-63mm: PN16
• DN 75-110mm: PN10
• Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar
• Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención:0,5bar
- Materiales:
• Cuerpo
PVC-U250 (cloruro de polivinilo no plastificado) en cumplimiento de las normativas DIN-BS-UNI-AFNOR, KIWA, etc.
• Juntas
1) EPDM. Dureza: Shore 70, otras durezas bajo consulta.
2) FPM. Dureza: Shore 70, otras durezas bajo consulta.
• Muelles
1) Núcleo de acero inoxidable 316 recubierto PTFE
2) Núcleo de acero inoxidable 316 recubierto de Teflón
• Juntas (bola)
1) PTFE
2) PE
- Marcado:
Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:
• Plasson (registrada en la mayoría de países)
• Diámetro de conexión, DN
• Presión Nominal, PN
• Tipo de material

- Roscas:
Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.