


## FICHA TÉCNICA

11120075 - VÁLVULA BI STANDARD ENCOLAR 75 MM

Fecha emisión: 17/04/2024



### DIMENSIONES

| Código<br>Producto | d<br>(mm) | H<br>(mm) | I<br>(mm) | DN<br>(mm) | K<br>(mm) | Z<br>(mm) | F<br>(mm) | J<br>(mm) | Ud.<br>[pequeña] | Ud.<br>[caja] | PN<br>(bar) | Peso<br>[kg] |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------|-------------|--------------|
| 11120075           | 75        | 215       | 44        | 65         | 139       | 137       | 128       | 132       | 2                | 4             | 16          | 2,000        |

### MATERIAL

|        |          |
|--------|----------|
| Cuerpo | PVC-U250 |
| Maneta | PVC-U250 |
| Junta  | EPDM     |

### CARACTERÍSTICAS

#### Presión máxima de trabajo

DN 16-63mm: PN16

DN 75-110mm: PN10

Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar

Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención: 0,5bar

#### Marcado

Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:

Plasson (registrada en la mayoría de países)

Diámetro de conexión, DN

Presión Nominal, PN

Tipo de material

#### Roscas

Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.