
FICHA TÉCNICA

072200125050 - PORTABRIDA COMPRESIÓN + BRIDA 125 MM X 5" **Fecha emisión: 29/03/2024**





DIMENSIONES

Código Producto	d (mm)	D (mm)	H (mm)	DN (mm)	E (mm)	I (mm)	Dp (mm)	s (mm)	Ud. [pequeña]	Ud. [caja]	Peso [kg]
072200125050	125	250	270	125 (2")	212	250	210	22	2	4	5,5500

MATERIAL

Dimensión de la Brida	125 / 160 x 125
Cuerpo	Polipropileno, block copolímero de alta calidad y briada de acero galvanizado
Racor	Polipropileno, block copolímero de alta calidad
Casquillo de Apriete	Acetal (POM). Disponible también en PVC-C
Junta Tórica	Nitrilo (NBR). Disponible también en EPDM y FPM
Anillo de Refuerzo	Acero inoxidable en todas las tomas roscadas hembra de 11/4" a 4"
Material Racor	Acero inoxidable
Tornillos (Serie 7)	Acero niquelado
Material Anillo de refuerzo	Acero inoxidable en todas las tomas roscadas hembra de 11/4" a 4"

CARACTERÍSTICAS

Temperatura de trabajo
Los accesorios y las válvulas no son recomendados para usar con agua caliente, aunque soportan las mismas temperaturas que las propias tuberías de polietileno.
Sin embargo, pueden resistir temperaturas inferiores a los cero grados centígrados.
Resistencia de las sustancias química.
Los accesorios Plasson están provistos, como estándar, con casquillos de apriete de resina acetálica y juntas tóricas de NBR, recomendados para usar con agua potable. Para las aplicaciones de productos químicos agresivos se ofrecen casquillos de apriete de CPVC y juntas tóricas de EPDM o FPM, que resisten mejor a las sustancias químicas.
Presiones de funcionamiento y certificados calidad
Todos los accesorios de Plasson se someten a pruebas de aprobación, de conformidad con las normativas ISO 17885 - Agua (sustituye a la ISO 14236) y AS/NZ 4129. Para ver una clasificación detallada de las presiones, consulte la página 73.
Roscas
Todas las roscas responden a las normas ISO- 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722
Part 1 - 1975.
Todas las roscas hembra menores a 3” son paralelas.
El resto de roscas macho y hembra son cónicas.
Bridas
Las dimensiones de las bridas responden a las normas ISO 7005-1 (TABLE 11),

BS 4504:1989 (TABLE 11), DIN 2501 (PN 16 TABLE), AS/NZS 4331.
Con todas las portabridas debe utilizarse una brida de metal.