
# FICHA TÉCNICA

**2200L008247 - VÁLVULA ESFERA VIR DN8 ROSCA HEMBRA 1/4"** **Fecha emisión: 29/03/2024**






## DIMENSIONES

| Código Producto | G (inch) | DN (mm) | P (mm) | Kv (m3/h) | HL (mm) | L (mm) | C (mm) | A (mm) | Ud. [pequeña] | Ud. [caja] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200L008247 | 1/4" | 8 | 10 | 3,2 | 47 | 85 | 14 | 52 | 25 | 100 | 0,0660 |

## MATERIAL

| | |
|---|---|
| Cuerpo | PP homopolimero (30% fibra de vidrio reforzada) |
| Material Junta Elastómera | NBR 70SH |
| Asiento | PTFE |
| Eje | Acero Geomet |
| Esfera | Latón cromado |
| Tornillo | Latón |
| Maneta | PA6 Poliamida (50% fibra de vidrio reforzada) |
| Roscas | PA6 Poliamida (50% fibra de vidrio reforzada) |

## CARACTERÍSTICAS

- Válvula de esfera Serie 220, fabricada en polipropileno homopolímero de color negro con 30% de fibra de vidrio. El color negro es el más apropiado para resistir perfectamente los efectos de los rayos ultravioletas sin oxidarse.
- Cuerpo inyectado en una pieza.
-Válvula de paso total con extremos roscados Hembra-Hembra (ISO 228/1)
- PN16
- Disponible también con maneta tipo mariposa roja realizada en nylon hasta 1 1 ¼”.
- Juntas NBR y asientos de PTFE.
- Esfera de latón cromado y eje de latón. La esfera y el eje están disponibles en acero inoxidable 316 o en latón DZR. El rango de diámetros disponible para este tipo de válvulas es de 1/4 a 1 ¼”.
- No necesita marcado CE (De acuerdo con Art. 4.3 Dir. 2014/68/EU)

**Condiciones de trabajo:**

- Apto para Agua: 0ºC hasta 75ºC
- No Apto para: Gas Grupo 1 y 2, Líquidos Grupo 1 (Dir. 2014/68/EU)